

WATERSCHADE

KOMBI-DROGERS

Droger en turbine in één eenheid.
Met onze serie Kombi-drogers kunt u eenvoudig schakelen tussen vacuüm-drogen of drogen met geforceerde lucht. De installatie is eenvoudig, snel en zeer betrouwbaar.

KOMBI-DROGER CTR K150XT

Gepatenteerd apparaat met droger en turbine in één unit. Zo schakelt u heel eenvoudig tussen vacuümdrogen en drogen met geforceerde lucht van een gelaagde constructie.



De CTR K150XT is het grootste model in onze Kombi-serie en kan worden gebruikt bij het drogen van gelaagde constructies tot 40 m^2, afhankelijk van het materiaal. Het apparaat heeft een ingebouwde Corromatic debietmeter die het luchtdebiet door het apparaat aangeeft.

ENKELE VOORDELEN VAN DE CTR K150XT:

- Stil
- Eenvoudig te installeren – snel en veilig
- Voorzien van Corromatic debietmeter

TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit +20°C, 40% RH	35 l/dag*
Droge-luchtverplaatsing	150 m^3/u
Druk	260 mbar
Aansluiting	230 V / 50 Hz
Aansluitvermogen	1 600 W
Geluidsniveau (3 m)	44-49 dB
Gewicht	49 kg
Afmetingen (L x B x H)	550 x 470 x 930 mm
Artikelnummer	00841

*Afhankelijk van de installatie.

DOORDACHT DESIGN



1. Voorzien van sleephandvat en grote wielen voor eenvoudige verplaatsing.
2. Voorzien van een greepvriendelijk handvat en daardoor makkelijk te dragen.
3. Voorzien van Corromatic debietmeter die het luchtdebiet door het apparaat aangeeft.
4. Rubberen poten voorkomen sleepsporen op de vloer.

DROOGPRINCIPES



Drogen met geforceerde lucht is een van de snelste en meest effectieve methoden op de markt voor het drogen van gelaagde constructies.



Vacuümdrogen moet altijd worden ingezet als eerste fase bij het drogen van zwevende vloeren op betonplaten waarbij het water in het vul- of isolatiemateriaal.

TE COMBINEREN MET

Hygrostaat HR1-5 ..... pag. 84
Hygrostaat HMH1-10 ..... pag. 84
WS4 ES ..... pag. 54
Flexifilter ..... pag. 56

ACCESSOIRES

Slang ø51 mm voor doorverbinden ..... pag. 91
Slangsysteem C16 ..... pag. 88
Slangsysteem C25 ..... pag. 88
Slang ø51 mm ..... pag. 91
Reservefilter (21406) ..... pag. 93
Geluiddemper Silencer ..... pag. 90
Corrofilter Inline ..... pag. 55
Corrofilter Inline H13 ..... pag. 55