ZESTAW
TRAMEX CORROVENTA INSPECTOR HE

Zestaw Inspector HE umożliwia użytkownikowi przeprowadzanie testów i pomiarów wilgotności i wilgotności względnej różnych konstrukcji i materiałó budowlanych. Zestaw zawiera cyfrowy miernik wilgotności MEX5, który poprzez Bluetooth może przesyłać odczyty do aplikacji Tramex Meters. Aplikacja pozwala na dodawanie GeoTag-ów, daty i godziny do wyników badań, twórzenie, zapisywanie i udostępnianie raportów i wykresów, a także przeglądanie wyników na telefonie podczas badań z wykorzystaniem uchwytu teleskopowego w trudno dostępnych miejscach. Zestaw Inspector HE zawiera elektrodę typu Hammer Pin, która jest idealna do precyzyjnych pomiarów WME w materiałach drewnianych. Zestaw jest dostarczany w wytrzymałej walizce z okładziną z wycinanej pianki.



1. Digital Moisture Encounter MEX5 – Sekcja poniżej zawiera więcej informacji
2. Aplikacja Tramex - Dostępna na Android & iOS. Umożliwia tworzenie raportów i map zawilgocenia (nie zawiera telefonu).
3. Sonda Heavy Duty Pin type – przeznaczona do pomiarów WME w materiałach jak np. drewno.
4. Powlekane piny 200 mm - do pomiarów WME dogłębnie w materiałach takich jak drewno.
5. 260 (4 mm) Wąska sonda RH – idealna do pomiarów Wilgotności względnej (%RH), temperatury, punktu rosy i wilgotności właściwej (gr/kg) w wąskich przestrzeniach.
6. Sól do sprawdzania kaibracji – Umożliwia weryfikację kalibracji sond Hygro-i2®. Zaprojektawan by tworzyć środowisko na poziomie 75% RH w zbiorniczku.
7. Uchwyt przedłużający – Ergonomiczne akcesorium do MEX5 and CMEX5 umożliwiające pomiar w miejscach trudniej dostępnych. Redukuje potrzebę schylania
8. Elektroda typu Hammer Pin - umożliwia pomiary WME w materiałach z drewna.

SPECYFIKACJI ZESTAWU	
Opis zestawu	Inspector HE
Wymiary	52cm x 48cm x 15cm
Waga	4.9 kg
Zasilanie	5 x baterie AA
Kod produktu	WDIK - HE

MOISTURE ENCOUNTER MEX5

Cyfrowy Moisture Encounter MEX5 to miernik działający w trybie nie inwazyjnym do pomiarów wilgotności drewna i różnych materiałów budowlanych, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, pokrycia dachowe, tynk, cegła, płytki i kamień.



Moisture Encounter MEX5 ma wbudowany higrometr do pomiaru warunków otoczenia i wartości psychrometrycznych, termometr powierzchniowy na podczerwień, a także umożliwia podłączenie zewnętrznych sond RH in-situ do odczytów RH w równowadze in-situ, a także sond pinowych sondy do odczytów paremetrów drewna, płyt kartonowo-gipsowych i WME. Wyniki testów wilgotności można wizualizować i oznaczać geotagami za pomocą aplikacji Tramex Meters, a następnie przekształcać w mapy wilgotności, raporty i wykresy do udostępniania.

DANE TECHNICZNE

Wymiary	180mm x 85mm x 40mm
Waga	290g
Obudowa	ABS Body
Zasilanie	2 x AALR6 ALKALINE (załączone)
Wyświetlacz	Digital 58mm x 35mm
Głębokość pomiaru	Tryb Płytka głębokość: do 9mm
Głęboki sygnał	do 30mm
Zawartość Wilgoci w Drewnie (NDT)	0 do 30% MC
Zawartość Wilgoci Drewno (Pin)	6% do około 50%
MC Płyta GK (Pin)	0 do 8.5%
MC Skala Referencyjna Materiały Budow.	0 - 100
Wilgotność Względna	0 - 99%
Dokładność wilgot.	0% to 99% RH +/- 2% @ 25°C

CorroVenta
www.corroventa.com